



GRASA MOLIBGRAS EP-2

Leírás

Lítium bázisú kenőzsír EP és MoS₂ adalékkal. Használata különösen ajánlott nagy terhelésű, lassan mozgó gépelemek kenésére. Használata ajánlott járműveknél, mezőgazdasági- és földmunkagépeknél, illetve ipari gépeknél. Tipikus felhasználási területe a személygépkocsik féltengelycsuklóinak kenése.

Tulajdonságok

- Előnyös tulajdonságait nagy terhelés mellett is megőrzi.
- Javasolt hőmérséklettartomány: -20°C - 110°C
- Kiváló Extreme Pressure tulajdonságokkal rendelkezik és használható erős vibráció esetén is.

Jóváhagyások

- DIN 51825 KP-2K

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
Szín			Fekete
Konzisztencia		NLGI	2
Szappan típusa			Lítium
Bázisolaj viszkozitása		ISO	150
Penetráció 25°C-on	1/10mm	ASTM D 217	270
Cseppenéspont	°C	ASTM D 566	185
Copper korróziós teszt		ASTM D 4048	1a
Timken, O.K.	lb	ASTM D 2509	55
4 golyós EP vizsgálat	kg	ASTM D 2596	280

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.