



## COMPETICION 2T

### Leírás

Teljesen szintetikus motorolaj kétütemű motorkerékpárokhoz. Használata különösen ajánlott versenykörülmények között használt motorokhoz. Tökéletes védelmet és ezáltal hosszú élettartamot biztosít a nagy igénybevételnek (magas fordulatszám, nagy terhelés, magas üzemi hőmérséklet) kitett kétütemű motoroknak.

### Tulajdonságok

- Füstölésmentes üzemelést biztosít és ezáltal kíméli a környezetet.
- Tökéletes kenést biztosít még extrém magas üzemi hőmérséklet esetén is.
- Kiemelkedő termikus stabilitással és jelentős oxidációs tartalékkal rendelkezik.
- Használatával elkerülhető, hogy káros lerakódások képződjenek a motorban.
- Egyedülálló kopás elleni védelmet biztosít a motor alkatrészeinek.
- Tökéletesen keveredik az üzemanyaggal és hosszabb állásidő után sem csapódik ki belőle.
- Injektoros rendszerekben és előrekeverve egyaránt használható.

### Jóváhagyások

- API TC+
- JASO FC
- TISI-1040

### Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
Sűrűség 15°C-on	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,860
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	8,5
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	55,5
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 105
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 80
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-27
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	3
Szulfáthamu tartalom	Tömeg %	ASTM D 874	0,2

A táblázatban szereplő értékek jellemző középtételek.

A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.