



# LONG LIFE 50700/50400 5W30

## Leírás

Teljesen szintetikus, üzemanyagtakarékos motorolaj személygépkocsikhoz és kishaszonjárművekhez. Különösen ajánlott a VW csoport részecskeszűrővel felszerelt, adagolófűvókás (PD TDI) dízelmotorjaihoz, hosszú csereperiódussal. Nem használható a VW csoport I5 és V10 dízelmotorjaiban. Kimagasló tulajdonságai elsősorban a legkeményebb igénybevételt jelentő városi és autópályán történő használatban mutatkoznak meg.

## Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Alacsony hidegoldali viszkozitási fokozatának köszönhetően megkönnyíti a hidegindítást.
- Kiemelkedő termikus stabilitással és jelentős oxidációs tartalékkal rendelkezik.
- Egyedülálló kopás elleni védelmet biztosít a motor alkatrészeinek.
- Használatával üzemanyag takarítható meg.
- Meghosszabbítja a részecskeszűrő élettartamát.
- Megfelel a járműgyártói legszigorúbb előírásainak.

## Jóváhagyások

- ACEA A3/B3/B4
- VW 507.00/504.00

## Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			5W30
Sűrűség 15°C-on	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,847
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	11,6
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	70,5
Viszkozitás -30°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 6 600
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 155
HTHS, viszkozitás 150°C-on	cP	CEC-L-36-A-90	>3,5
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 180
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-48
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	6,0
Noack illékonyosság	Tömeg %	DIN 51581	Max. 11

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.

A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.