



CARTAGO AUTOBLOCANTE EP 80W90

Leírás

Ásványi hajtóműolaj EP és LSD (Limited Slip Differential) adalékkal önzáró differenciálművekhez. Használata elsősorban személygépkocsikhoz és terepjárókhoz ajánlott.

Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Megvédi az alkatrészeket a korróziótól és nem habosodik.
- Alacsony szinten tartja a differenciálművek zajkibocsátást.
- Magas szintű kopás elleni védelmet biztosít a hajtómű alkatrészeinek.

Jóváhagyások

- API GL-5 LSD, MIL-L-2105-D
- NISSAN SPEC

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			80W90
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,898
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	15,3
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	122
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 125
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 180
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-30

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.