



SCOOTER 2T

Leírás

Teljesen szintetikus motorolaj kétütemű motorkerékpárokhoz. Használata különösen ajánlott kétütemű robogókhoz. Tökéletes védelmet és ezáltal hosszú élettartamot biztosít a nagy igénybevételnek (magas fordulatszám, nagy terhelés) kitett kétütemű motoroknak.

Tulajdonságok

- Füstölésmentes üzemelést biztosít és ezáltal kíméli a környezetet.
- Csökkenti a motor zajkibocsátását.
- Kiemelkedő termikus stabilitással és jelentős oxidációs tartalékkal rendelkezik.
- Használatával kismértékben megnő a motor teljesítménye.
- Kitűnő kopás elleni védelmet biztosít a motor alkatrészeinek.
- Tökéletesen keveredik az üzemanyaggal és hosszabb állásidő után sem csapódik ki belőle.
- Injektoros rendszerekben és előrekeverve egyaránt használható.

Jóváhagyások

- API TC+
- JASO FC
- TISI-1040

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
Szín			Piros
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,868
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	11
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	78
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 120
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 70
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-18
Szulfáthamu tartalom	Tömeg %	ASTM D 874	0,2

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.