



GRASA ESPECIAL 2/3

Leírás

Lítium bázisú kenőzsír EP adalékkal. Használata különösen ajánlott nagy terhelésű csapágyaknál. Használata ajánlott általános kenési célokra járműveknél, mezőgazdasági- és földmunkagépeknél, illetve ipari gépeknél.

Tulajdonságok

- Előnyös tulajdonságait nagy terhelés mellett is megőrzi.
- Javasolt hőmérséklettartomány: -20°C - 120°C
- Kiváló Extreme Pressure tulajdonságokkal rendelkezik és használható erős vibráció esetén is.
- Nedves környezetben is használható.

Jóváhagyások

- DIN 51825 KP-2K

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
Szín			Világosbarna
Konzisztencia		NLGI	2/3
Szappan típusa			Lítium
Bázisolaj viszkozitása		ISO	100
Penetráció 25°C-on	1/10mm	ASTM D 217	260
Cseppenéspont	°C	ASTM D 566	200
Copper korróziós teszt		ASTM D 4048	1a
Timken, O.K.	lb	ASTM D 2509	60
4 golyós EP vizsgálat	kg	ASTM D 2596	280

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.