



COMMON RAIL 5W30

Leírás

Teljesen szintetikus motorolaj személygépkocsikhoz és kishaszonjárművekhez. Használata különösen ajánlott Common-Rail rendszerű dízelmotorral felszerelt BMW és Mercedes-Benz gépkocsikhoz. Kimagasló tulajdonságai elsősorban a legkeményebb igénybevételt jelentő városi és autópályán történő használatban mutatkoznak meg.

Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Alacsony hidegoldali viszkozitási fokozatának köszönhetően megkönnyíti a hidegindítást.
- Kiemelkedő termikus stabilitással és jelentős oxidációs tartalékkal rendelkezik.
- Egyedülálló kopás elleni védelmet biztosít a motor alkatrészeinek.
- Használatával üzemanyag takarítható meg.
- Megfelel a járműgyártói legszigorúbb előírásainak.

Jóváhagyások

- MB 229.5, BMW LL-01

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			5W30
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,875
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	11,5
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	64,0
Viszkozitás -30°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 6 600
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 165
HTHS, viszkozitás 150°C-on	cP	CEC-L-36-A-90	>3,5
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 215
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-39
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	10
Noack illékonyosság	Tömeg %	DIN 51581	Max. 10

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.

A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.