



CARTAGO CAJAS 75W90

Leírás

Ásványi hajtóműolaj kézi kapcsolású sebességváltókhoz. Használata elsősorban személygépkocsikban ajánlott.

Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Tökéletes kenést biztosít nagy terhelés és rövid ideig tartó magas hőmérséklet esetén is.
- Könnyű kapcsolhatóságot biztosít alacsony hőmérsékleten is.
- Megvédi az alkatrészeket a korróziótól és nem habosodik.
- Magas szintű kopás elleni védelmet biztosít a hajtómű alkatrészeinek.

Jóváhagyások

- API GL-4

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			75W90
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,890
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	14,0
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	100
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 170
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 150
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-42

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.

A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.