



GRASA LITICA MP

Leírás

Lítium bázisú kenőzsír. Használata ajánlott általános kenési célokra járműveknél, mezőgazdasági- és földmunkagépeknél, illetve ipari gépeknél.

Tulajdonságok

- Javasolt hőmérséklettartomány: -18°C - 110°C
- Előnyös tulajdonságait hosszú időn át megőrzi.
- Megvédi a fém alkatrészeket a korróziótól.

Jóváhagyások

- MP 2: DIN 51825 KL-2K
- MP 3: DIN 51825 KL-3K

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK	JELLEMZŐ ÉRTÉK
Típus			2	3
Szín			Zöldesbarna	Zöldesbarna
Konzisztencia		NLGI	2	3
Szappan típusa			Lítium	Lítium
Bázisolaj viszkozitása		ISO	150	150
Penetráció 25°C-on	1/10mm	ASTM D 217	278	237
Cseppenéspont	°C	ASTM D 566	190	195
Copper korróziós teszt		ASTM D 4048	1a	1a

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.