



COMPETICION 5W40

Leírás

A REPSOL versenysportban szerzett tapasztalatai alapján kifejlesztett teljesen szintetikus motorolaj személygépkocsikhoz és kishaszonjárművekhez. Tökéletes védelmet és ezáltal hosszú élettartamot biztosít a nagy igénybevételnek (magas fordulatszám, nagy terhelés) kitett motoroknak. Kimagasló tulajdonságai elsősorban a legkeményebb igénybevételt jelentő városi és autópályán történő használatban mutatkoznak meg.

Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Alacsony hidegoldali viszkozitási fokozatának köszönhetően megkönnyíti a hidegindtást.
- Kiemelkedő termikus stabilitással és jelentős oxidációs tartalékkal rendelkezik.
- Egyedülálló kopás elleni védelmet biztosít a motor alkatrészeinek.
- Használatával üzemanyag takarítható meg.
- Megfelel a járműgyártói legszigorúbb előírásainak.

Jóváhagyások

- ACEA A3/B3/B4, API SL/CF
- VW 502.00/505.00, GM-LL-B025, MB 229.3, BMW LL-98, PORSCHE

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			5W40
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,850
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	14,6
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	90
Viszkozitás -30°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 6 600
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 155
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 215
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-42
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	10,5
Szulfáthamu tartalom	Tömeg %	ASTM D 874	1,1
Noack illékonyosság	Tömeg %	DIN 51581	Max. 13

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.

A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.