



# MATIC ATF

## Leírás

Ásványi olaj automata sebességváltókhoz és kormány szervó rendszerekhez.

Használható hidraulikaolajként mezőgazdasági- és földmunkagépekben, ipari berendezésekben.

## Tulajdonságok

- Sima kapcsolásokat és zajmentes működést biztosít.
- Ellenáll a nagy terhelésnek és a magas hőmérsékletnek.
- Hosszú élettartamú, nem igényel gyakori cserét.
- Megvédi az alkatrészeket a korróziótól és nem habosodik.
- Magas szintű kopás elleni védelmet biztosít a hajtómű alkatrészeinek.

## Jóváhagyások

- GM DEXRON II D
- MB 236.6, VOITH G-607, ZF TE ML 04/11/14

## Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
Színe			piros
Sűrűség 15°C-on	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,871
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	7,2
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	36
Viszkozitás -40°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 50 000
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 160
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 170
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-42
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	3,0

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.

A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.