



CARTAGO MULTIGRADO EP 80W90 és 85W140

Leírás

Ásványi hajtóműolaj EP adalékkal kézi kapcsolású sebességváltókhoz és differenciálművekhez. Személygépkocsikban és haszonjárművekben egyaránt használható.

Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Megvédi az alkatrészeket a korróziótól és nem habosodik.
- Magas szintű kopás elleni védelmet biztosít a hajtómű alkatrészeinek.

Jóváhagyások

- API GL-5, MIL-L-2105-D

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			80W90	85W140
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,898	0,914
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	14,3	28,3
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	131	400
Viszkozitás -26°C-on	cP	ASTM D 2983	Max. 150 000	Max. 150 000
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 105	Min. 95
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 170	Min. 190
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-27	-18

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.

A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.