



4T 15W50

Leírás

Ásványi motorolaj négyütemű motorkerékpárokhoz. Használata különösen ajánlott átlagos igénybevételnek kitett idősebb motorkerékpárokhoz.

Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Megfelelő szintű kopás elleni védelmet biztosít a motor és a sebességváltó alkatrészeinek.
- Komfortos sebességváltást biztosít.
- Használatával elkerülhető a tengelykapcsoló megcsúszása.

Jóváhagyások

- API SG
- JASO MA

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			15W50
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,881
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	17,3
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	128
Viszkozitás -20°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 7 000
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 130
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 210
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-24
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	8
Noack illékonyosság	Tömeg %	DIN 51581	Max. 13

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.