



EVOLUTION 5W40

Leírás

Teljesen szintetikus Low SAPS motorolaj személygépkocsikhoz és kishaszonjárművekhez. Használata különösen ajánlott részecskeszűrővel felszerelt, Euro-4 károsanyagkibocsátású BMW és Mercedes-Benz dízelmotorokhoz. Kimagasló tulajdonságai elsősorban a legkeményebb igénybevétel jelentő városi és autópályán történő használatban mutatkoznak meg.

Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Alacsony hidegoldali viszkozitási fokozatának köszönhetően megkönnyíti a hidegindítást.
- Kiemelkedő termikus stabilitással és jelentős oxidációs tartalékkal rendelkezik.
- Egyedülálló kopás elleni védelmet biztosít a motor alkatrészeinek.
- Használatával üzemanyag takarítható meg.
- Meghosszabbítja a részecskeszűrő élettartamát.
- Megfelel a járműgyártó legszigorúbb előírásainak.

Jóváhagyások

- ACEA C3/A3/B3/B4
- VW 502.00/505.00, MB 229.31, BMW LL-04

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			5W40
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,846
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	14,5
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	88
Viszkozitás -30°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 6 600
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	160
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 215
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-45
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	7,5
Noack illékonyaság	Tömeg %	DIN 51581	Max. 12

A táblázatban szereplő értékek jellemző középtételek.

A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.