



NAUTICO 2T

Leírás

Ásványi motorolaj korszerű csónakmotorokhoz. Adalékai hamumentesek.

Tulajdonságok

- Magas szintű kopás és korrózió elleni védelmet biztosít a motor alkatrészeinek.
- Megvédi a motort és a kipufogórendszert a káros lerakódásoktól.

Jóváhagyások

- NMMA TCW-3

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,870
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	8,6
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	53
Viszkozitás -25°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 7 500
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 125
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 90
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-27
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	10,5
Szulfáthamu tartalom	Tömeg %	ASTM D 874	Max. 0,15

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.

A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.