



# TURBO LIFE 50601 0W30

## Leírás

Teljesen szintetikus, üzemanyagtakarékos motorolaj személygépkocsikhoz és kishaszonjárművekhez. Különösen ajánlott a VW csoport adagolófűvókás (PD TDI) dízelmotorjaihoz, hosszú csereperiódussal. Kimagasló tulajdonságai elsősorban a legkeményebb igénybevételt jelentő városi és autópályán történő használatban mutatkoznak meg.

## Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Alacsony hidegoldali viszkozitási fokozatának köszönhetően megkönnyíti a hidegindítást.
- Kiemelkedő termikus stabilitással és jelentős oxidációs tartalékkal rendelkezik.
- Egyedülálló kopás elleni védelmet biztosít a motor alkatrészeinek.
- Használatával üzemanyag takarítható meg.
- Megfelel a járműgyártói legszigorúbb előírásainak.

## Jóváhagyások

- ACEA A5/B5
- VW 503.00/506.00/506.01

## Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			0W30
Sűrűség 15°C-on	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,860
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	9,6
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	53
Viszkozitás -35°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 6 200
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 150
HTHS, viszkozitás 150°C-on	cP	CEC-L-36-A-90	2,9>x>3,4
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 200
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-39
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	9,3
Noack illékonyosság	Tömeg %	DIN 51581	Max. 12

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.

A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.