



INYECCION 15W40

Leírás

Ásványi motorolaj személygépkocsikhoz és kishaszonjárművekhez. Használata elsősorban idősebb és hagyományos konstrukciójú benzín és dízelüzemű motorokhoz ajánlott.

Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Magas szintű termikus stabilitással és jelentős oxidációs tartalékkal rendelkezik.
- Magas szintű kopás elleni védelmet biztosít a motor alkatrészeinek.
- Katalizátoros motorokhoz is ajánlott.

Jóváhagyások

- ACEA A3/B3, API SJ/CF
- VW 501.00/505.00, MB 229.1

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			15W40
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,880
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	14,5
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	107
Viszkozitás -20°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 7 000
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 125
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 215
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-27
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	8,0
Szulfáthamu tartalom	Tömeg %	ASTM D 874	1,0
Noack illékonyosság	Tömeg %	DIN 51581	Max. 13

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.