



SUPER 20W50

Leírás

Ásványi motorolaj személygépkocsikhoz és kishaszonjárművekhez. Használata elsősorban idősebb és hagyományos konstrukciójú benzín és dízelüzemű motorokhoz ajánlott.

Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Megvédi a motor alkatrészeit a túlzott kopástól.
- Katalizátoros motorokhoz is ajánlott.

Jóváhagyások

- ACEA A3/B3, API SJ/CF
- VW 501.00/505.00, MB 229.1

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			20W50
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,890
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	18,0
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	150
Viszkozitás -15°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 9 500
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 120
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 215
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-24
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	8,5
Szulfáthamu tartalom	Tömeg %	ASTM D 874	1,1
Noack illékonyosság	Tömeg %	DIN 51581	Max. 13

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.