



TRANSMISIONES 2T

Leírás

Ásványi hajtóműolaj kétütemű motorkerékpárok sebességváltóihoz. Precíz és komfortos kapcsolhatóságot biztosít.

Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Magas viszkozitási indexe komfortos működést biztosít hidegben és melegben egyaránt.
- Megvédi a mechanikus alkatrészeket a túlzott kopástól.
- Kiemelkedő termikus és oxidációs stabilitással rendelkezik.
- Kompatibilis a gumi és műanyag alkatrészekkel, nem támadja meg azokat.
- Megvédi a fém alkatrészeket a rozsdásodástól.

Jóváhagyások

- API GL-4

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			10W30
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,876
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	11,5
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	74
Viszkozitás -20°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 3 500
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 130
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 190
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-27

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.