



# HORQUILLAS 10W20 és 15W30

## Leírás

Ásványi olaj motorkerékpárok lengéscsillapítóihoz és lengővilláihoz. Használata fokozott igénybevétel esetén is ajánlott. Alacsony (10W20) és közepes (15W30) viszkozitási fokozatokban kapható.

## Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Magas viszkozitási indexe komfortos működést biztosít hidegben és melegben egyaránt.
- Kompatibilis a gumi és műanyag alkatrészekkel, nem támadja meg azokat.
- Megvédi a fém alkatrészeket a rozsdásodástól.
- Használatával elkerülhető a „stick slip” jelenség és ez is hozzájárul a komfortos működéshez.

## Jóváhagyások

- DIN 51524 Part 3 HVLP
- ISO 6743/4 HV
- AFNOR NFE 48603 HV
- DENNISON HF0/HF1/HF2

## Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			10W20	15W30
Sűrűség 15°C-on	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,874	0,879
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	8,4	11,2
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	46	68
Viszkozitás -20°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 3 500	Max. 3 500
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 150	Min. 150
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 200	Min. 200
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-33	-33

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.

A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.