



CARTAGO TRACCION INTEGRAL 75W90

Leírás

Szintetikus hajtóműolaj kézi kapcsolású sebességváltókhoz és differenciálművekhez LSD (Limited Slip Differential) adalékkal. Használata különösen ajánlott személygépkocsik önzáró differenciálműveiben.

Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Tökéletes kenést biztosít nagy terhelés és rövid ideig tartó magas hőmérséklet esetén is.
- Alacsony szinten tartja a differenciálművek zajkibocsátást.
- Megvédi az alkatrészeket a korróziótól és nem habosodik.
- Magas szintű kopás elleni védelmet biztosít a hajtómű alkatrészeinek.

Jóváhagyások

- API GL-5 LSD, API MT-1, MIL-PRF-2105-E
- MACK GO-J

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			75W90
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,865
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	16,0
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	90
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 190
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 150
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-42

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.