



# DIESEL TURBO THPD 15W40

## Leírás

Ásványi THPD motorolaj korszerű haszongépjárművek (teherautók, kamionok, földmunka- és mezőgazdasági gépek) és személygépkocsik szivóüzemű és turbófeltöltésű dízelmotorjaihoz. Használata különösen ajánlott hosszú távon közlekedő Euro-3 és Euro-4 károsanyagkibocsátású kamionokhoz hosszú csereperiódussal.

## Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Kiemelkedő „koromlebegtető” képességgel rendelkezik és ennek köszönhetően különleges kopás elleni védelmet biztosít a motor alkatrészeinek.
- Magas TBN számának köszönhetően lassan „savasodik”, így megvédi a motor alkatrészeit a korróziótól és hosszú csereperiódust biztosít.
- Kiemelkedő detergens tulajdonságainak köszönhetően magakadályozza a káros lerakódások kialakulását.

## Jóváhagyások

- ACEA E7/E5, API CI-4/CH-4/SL, GLOBAL DHD-1
- MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3, RVI RLD, MACK EO-M+, CUMMINS 20076/77/78

## Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			15W40
Sűrűség 15°C-on	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,880
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	14,5
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	108
Viszkozitás -20°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 7 000
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 130
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 215
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-24
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	10,0
Noack illékonyosság	Tömeg %	DIN 51581	Max. 12

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.  
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.