



ATF 3

Leírás

Ásványi olaj automata sebességváltókhoz és kormány szervó rendszerekhez.

Használható hidraulikaolajként mezőgazdasági- és földmunkagépekben, ipari berendezésekben.

Tulajdonságok

- Sima kapcsolásokat és zajmentes működést biztosít.
- Ellenáll a nagy terhelésnek és a magas hőmérsékletnek.
- Hosszú élettartamú, nem igényel gyakori cserét.
- Megvédi az alkatrészeket a korróziótól és nem habosodik.
- Magas szintű kopás elleni védelmet biztosít a hajtómű alkatrészeinek.

Jóváhagyások

- GM DEXRON III
- MB 236.6, VOITH G-607, FORD MERCON

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
Színe			piros
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,858
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	7,5
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	36
Viszkozitás -40°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 20 000
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 165
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 175
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-48

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.

A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.