



## 50501 TDI 5W40

### Leírás

Teljesen szintetikus motorolaj személygépkocsikhoz és kishaszonjárművekhez. Használata különösen ajánlott a VW csoport adagolófűvőkás (PD TDI) dízelmotorjaihoz. Kimagasló tulajdonságai elsősorban a legkeményebb igénybevételt jelentő városi és autópályán történő használatban mutatkoznak meg.

### Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Alacsony hidegoldali viszkozitási fokozatának köszönhetően megkönnyíti a hidegindítást.
- Kiemelkedő termikus stabilitással és jelentős oxidációs tartalékkal rendelkezik.
- Egyedülálló kopás elleni védelmet biztosít a motor alkatrészeinek.
- Használatával üzemanyag takarítható meg.
- Megfelel a járműgyártói legszigorúbb előírásainak.

### Jóváhagyások

- API SJ/CF
- VW 500.00/505.00/505.01

### Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			5W40
Sűrűség 15°C-on	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,860
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	14,0
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	90
Viszkozitás -30°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 6 600
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 150
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 200
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-36
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	10,0
Szulfáthamu tartalom	Tömeg %	ASTM D 874	1,2
Noack illékonyosság	Tömeg %	DIN 51581	Max. 13

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.  
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.