



# GRASA CALCICA

## Leírás

Kalcium bázisú kenőzsír. Használata különösen ajánlott nedves, vízzel érintkező gépelemeknél (különösen mezőgazdasági és földmunkagépeknél). Alacsony hamutartalmának köszönhetően magas fokú stabilitással és mechanikai ellenállással rendelkezik.

## Tulajdonságok

- Előnyös tulajdonságait vizes környezetben is megőrzi.
- Javasolt hőmérséklettartomány: -20°C - 100°C

## Jóváhagyások

- CALCICA 2: DIN 51825 KL-2G
- CALCICA 3: DIN 51825 KL-3G

## Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK	JELLEMZŐ ÉRTÉK
Típus			2	3
Szín			Halványsárga	Halványsárga
Konzisztencia		NLGI	2	3
Szappan típusa			Kalcium	Kalcium
Bázisolaj viszkozitása		ISO	68	68
Penetráció 25°C-on	1/10mm	ASTM D 217	280	235
Cseppenéspont	°C	ASTM D 566	150	150
Copper korróziós teszt		ASTM D 4048	1a	1a

A táblázatban szereplő értékek jellemző középvértékek.  
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.