



# SCOOTER 4T 5W40

## Leírás

Teljesen szintetikus motorolaj négyütemű motorkerékpárokhoz. Használata különösen ajánlott négyütemű robogókhoz. Tökéletes védelmet és ezáltal hosszú élettartamot biztosít a nagy igénybevételnek (magas fordulatszám, nagy terhelés) kitett négyütemű motoroknak. Kimagasló tulajdonságai elsősorban a legkeményebb igénybevételt jelentő városi használatban mutatkoznak meg.

## Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Alacsony hidegoldali viszkozitási fokozatának köszönhetően megkönnyíti a hidegindítást.
- Kiemelkedő termikus stabilitással és jelentős oxidációs tartalékkal rendelkezik.
- Egyedülálló kopás elleni védelmet biztosít a motor és a sebességváltó alkatrészeinek.
- Precíz és komfortos sebességváltást biztosít.
- Használatával elkerülhető a tengelykapcsoló megcsúszása.

## Jóváhagyások

- API SJ
- JASO MA

## Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			5W40
Sűrűség 15°C-on	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,843
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	14,7
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	91
Viszkozitás -30°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 6 600
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 160
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 200
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-42
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	8,5
Noack illékonyosság	Tömeg %	DIN 51581	Max. 13

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.

A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.