



DIESEL TURBO UHPD 10W40

Leírás

Szintetikus technológiával előállított UHPD motorolaj korszerű haszongépjárművek (teherautók, kamionok, földmunka- és mezőgazdasági gépek) turbófeltöltésű dízelmotorjaihoz. Használata különösen ajánlott hosszú távon közlekedő Euro-3 és Euro-4 károsanyagkibocsátású kamionokhoz a gyártók által engedélyezett leghosszabb csereperiódussal.

Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Alacsony hidegviszkozitásának köszönhetően megkönnyíti a hidegindítást.
- Magas TBN számának köszönhetően lassan „savasodik”, így megvédi a motor alkatrészeit a korróziótól és hosszú csereperiódust biztosít, ami meghaladhatja a 100 000 km-t is.
- Kiemelkedő detergens tulajdonságainak köszönhetően magakadályozza a káros lerakódások kialakulását.

Jóváhagyások

- ACEA E4, API CF
- MB 228.5, MAN 3277

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			10W40
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,865
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	14,4
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	100
Viszkozitás -25°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 7 000
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 140
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 215
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-42
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	16
Szulfáthamu tartalom	tömeg %	ASTM D 874	1,8

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.

A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.