



SUPER TURBO DIESEL 15W40

Leírás

Ásványi SHPD motorolaj haszongépjárművek (teherautók, kamionok, földmunka- és mezőgazdasági gépek) és személygépkocsik szívóüzemű és turbófeltöltésű dízelmotorjaihoz. Használata különösen ajánlott hosszú távon közlekedő kamionokhoz hosszú csereperiódussal.

Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Megvédi a motor alkatrészeit a túlzott kopástól.
- Magas TBN számának köszönhetően lassan „savasodik”, így megvédi a motor alkatrészeit a korróziótól és hosszú csereperiódust biztosít.
- Kiemelkedő detergens tulajdonságainak köszönhetően magakadályozza a káros lerakódások kialakulását.

Jóváhagyások

- ACEA E3/B3/B4, API CG-4
- MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS, SCANIA LD, MACK EO-L

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			15W40
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,881
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	14,5
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	110
Viszkozitás -20°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 7 000
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 125
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 215
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-24
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	9,0
Noack illékonyosság	Tömeg %	DIN 51581	Max. 13

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.