



STANDARD 2T

Leírás

Ásványi motorolaj kétütemű motorkerékpárokhoz. Használata különösen ajánlott átlagos igénybevételnek kitett idősebb motorokhoz. Használható kétütemű motorral felszerelt fűnyíró gépekben, láncfűrészekben és egyéb kisgépekben is.

Tulajdonságok

- Megfelelő kenést biztosít hidegben és melegben egyaránt.
- Megvédi a motor alkatrészeit a túlzott kopástól.
- Tökéletesen keveredik az üzemanyaggal és hosszabb állásidő után sem csapódik ki belőle.
- Használata elsősorban előrekeverve ajánlott.

Jóváhagyások

- API TC
- JASO FB

Műszaki jellemzők

| | MÉRTÉKEGYSÉG | MÉRÉSI MÓDSZER | JELLEMZŐ ÉRTÉK |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Sűrűség 15°C-on | g/cm ³ | ASTM D 4052 | 0,881 |
| Viszkozitás 100°C-on | cSt | ASTM D 445 | 8,5 |
| Viszkozitás 40°C-on | cSt | ASTM D 445 | 60 |
| Viszkozitási index | - | ASTM D 2270 | Min. 100 |
| Lobbanáspont, COC | °C | ASTM D 92 | Min. 80 |
| Dermedéspont | °C | ASTM D 97 | -12 |
| T.B.N. | Mg KOH/g | ASTM D 2896 | 1,7 |

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.