



GRASA LITICA CENTRALIZADOS 00

Leírás

Lítium bázisú kenőzsír EP adalékkal. Jó szivattyúzhatósága miatt használata különösen ajánlott központi kenési rendszerekhez elsősorban kamionokban, mezőgazdasági- és földmunkagépekben, valamint ipari berendezésekben.

Tulajdonságok

- Előnyös tulajdonságait nagy terhelés mellett is megőrzi.
- Javasolt hőmérséklettartomány: -25°C - 100°C
- Kiváló Extreme Pressure tulajdonságokkal rendelkezik.
- Nedves környezetben is használható.
- Alacsony hőmérsékleten is jól szivattyúzható.

Jóváhagyások

- DIN 51825 KEP-00K

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
Szín			Világosbarna
Konzisztencia		NLGI	00
Szappan típusa			Lítium
Bázisolaj viszkozitása		ISO	100
Penetráció 25°C-on	1/10mm	ASTM D 217	415
Cseppenéspont	°C	ASTM D 566	170
Copper korróziós teszt		ASTM D 4048	1a
Timken, O.K.	lb	ASTM D 2509	55
4 golyós EP vizsgálat	kg	ASTM D 2596	280

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.