



MULTI G GASOLINA 20W50

Leírás

Ásványi motorolaj személygépkocsikhoz és kishaszonjárművekhez. Használata elsősorban idősebb és hagyományos konstrukciójú benzín és dízelüzemű motorokhoz ajánlott.

Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Megvédi a motor alkatrészeit a túlzott kopástól.
- Katalizátoros motorokhoz is ajánlott.

Jóváhagyások

- API SG/CD
- FORD SSM-2C-9001 A, ROVER RES OL.G4

Műszaki jellemzők

| | MÉRTÉKEGYSÉG | MÉRÉSI MÓDSZER | JELLEMZŐ ÉRTÉK |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| SAE fokozat | | | 20W50 |
| Sűrűség 15°C-on | g/cm ³ | ASTM D 4052 | 0,890 |
| Viszkozitás 100°C-on | cSt | ASTM D 445 | 17,5 |
| Viszkozitás 40°C-on | cSt | ASTM D 445 | 150 |
| Viszkozitás -15°C-on | cP | ASTM D 5293 | Max. 9 500 |
| Viszkozitási index | - | ASTM D 2270 | Min. 115 |
| Lobbanáspont, COC | °C | ASTM D 92 | Min. 215 |
| Dermedéspont | °C | ASTM D 97 | -21 |
| T.B.N. | Mg KOH/g | ASTM D 2896 | 8,5 |
| Szulfáthamu tartalom | Tömeg % | ASTM D 874 | 6,0 |
| Noack illékonyosság | Tömeg % | DIN 51581 | Max. 13 |

A táblázatban szereplő értékek jellemző középtértékek.
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.