



RACING 4T 10W50

Leírás

Teljesen szintetikus, a HONDA RACING-gel közösen kifejlesztett motorolaj négyütemű motorke-rékpárokhoz. Használata különösen ajánlott versenykörülmények között használt motorokhoz. Tökéletes védelmet és ezáltal hosszú élettartamot biztosít a nagy igénybevételnek (magas fordulatszá-m, nagy terhelés, magas üzemi hőmérséklet) kitett négyütemű motoroknak.

Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Tökéletes kenést biztosít még extrém magas üzemi hőmérséklet esetén is.
- Kiemelkedő termikus stabilitással és jelentős oxidációs tartalékkal rendelkezik.
- Használatával elkerülhető, hogy káros lerakódások képződjenek a motorban.
- Egyedülálló kopás elleni védelmet biztosít a motor és a sebességváltó alkatrészeinek.
- Precíz és komfortos sebességváltást biztosít.

Jóváhagyások

- API SJ
- JASO MA
- HONDA SPEC

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE viszkozitás			10W50
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,847
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	17,2
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	110
Viszkozitás -20°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 3 500
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	160
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 215
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-42

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.

A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.