



KÖZLEKEDÉSI KENŐANYAGOK

TERMÉKKATALÓGUS

2006



MOTOROLAJOK SZEMÉLYGÉPKOCSIKHOZ



ELITE ECO XXI 0W30		
100%-ban szintetikus	ACEA A1/B1 VW 503.00/506.00	Teljesen szintetikus, üzemanyagtakarékos motorolaj személygépkocsik és kishaszonjárművek korszerű benzin- és dízelüzemű motorjaihoz. Használata különösen ajánlott a VW csoport motorjaihoz megnövelt csereperiódussal.
ELITE TURBO LIFE 50601 0W30		
100%-ban szintetikus	VW 503.00/506.00/506.01	Teljesen szintetikus, üzemanyagtakarékos motorolaj személygépkocsik és kishaszonjárművek korszerű benzin- és dízelüzemű motorjaihoz. Használata különösen ajánlott a VW csoport PD TDI motorjaihoz megnövelt csereperiódussal.
ELITE FASTER 5W50		
100%-ban szintetikus	ACEA A3/B3 API SJ/CF	Teljesen szintetikus motorolaj személygépkocsik és kishaszonjárművek korszerű benzin- és dízelüzemű motorjaihoz. Használata különösen ajánlott versenymotorokhoz, illetve minden fokozott igénybevételnek kitett motorhoz.
ELITE COMMON RAIL 5W30		
100%-ban szintetikus	MB 229.5/229.3 BMW Longlife 01	Teljesen szintetikus, üzemanyagtakarékos motorolaj személygépkocsik és kishaszonjárművek korszerű benzin- és dízelüzemű motorjaihoz. Használata különösen ajánlott korszerű Mercedes-Benz és BMW motorokhoz.
ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W30		
100%-ban szintetikus Low SAPS	ACEA A3/B3/B4 VW 507.00/504.00	Teljesen szintetikus, üzemanyagtakarékos, low SAPS motorolaj személygépkocsik és kishaszonjárművek korszerű benzin- és dízelüzemű motorjaihoz. Használata különösen ajánlott a VW csoport legkorszerűbb, részecskeszűrővel felszerelt dízelmotorjaihoz, megnövelt csereperiódussal.
ELITE EVOLUTION 5W40		
100%-ban szintetikus Low SAPS	ACEA C3 ACEA A3/B3/B4 MB 229.51, BMW Longlife 04 VW 502.00/505.00	Teljesen szintetikus, üzemanyagtakarékos, low SAPS motorolaj személygépkocsik és kishaszonjárművek korszerű benzin- és dízelüzemű motorjaihoz. Használata különösen ajánlott a legkorszerűbb, részecskeszűrővel felszerelt Mercedes-Benz és BMW dízelmotorokhoz.
ELITE COMPETICION 5W40		
100%-ban szintetikus	ACEA A3/B3/B4, API SL/CF MB 229.3, BMW Longlife 98 VW 502.00/505.00 OPEL (GM-LL-B-025)	Teljesen szintetikus motorolaj személygépkocsik és kishaszonjárművek korszerű benzin- és dízelüzemű motorjaihoz.
ELITE 50501 TDI 5W40		
100%-ban szintetikus	API SL/CF VW 500.00/505.00/505.01	Teljesen szintetikus motorolaj személygépkocsik és kishaszonjárművek korszerű benzin- és dízelüzemű motorjaihoz. Használata különösen ajánlott a VW csoport PD TDI motorjaihoz.
ELITE MULTIVALVULAS 10W40		
Szintetikus bázisú	ACEA A3/B3/B4, API SL/CF MB 229.1, VW 502.00/505.00	Szintetikus bázisú motorolaj személygépkocsik és kishaszonjárművek korszerű benzin- és dízelüzemű motorjaihoz.
ELITE INJECTION 10W40		
Szintetikus bázisú	ACEA A3/B3, API SL/CF MB 229.1, VW 505.00	Szintetikus bázisú motorolaj személygépkocsik és kishaszonjárművek korszerű benzin- és dízelüzemű motorjaihoz.
ELITE TDI 15W40		
Ásványi Szintetikus adalékokkal	ACEA A3/B3/B4 API SL/CF MB 229.1, VW 505.00	Ásványi motorolaj, szintetikus adalékokkal személygépkocsik és kishaszonjárművek benzin- és dízelüzemű motorjaihoz. Használata különösen ajánlott idősebb, közvetlen befecskendezéses dízelmotorokhoz.
ELITE INYECCION 15W40		
Ásványi	ACEA A3/B3, API SJ/CF MB 229.1, VW 501.00/505.00	Ásványi motorolaj személygépkocsik és kishaszonjárművek benzin- és dízelüzemű motorjaihoz.
ELITE SUPER 20W50		
Ásványi	ACEA A3/B3 API SJ/CF MB 229.1, VW 501.00/505.00	Ásványi motorolaj személygépkocsik és kishaszonjárművek benzin- és dízelüzemű motorjaihoz. Használata különösen ajánlott idősebb, nagyobb olajfogyasztású motorokhoz.
MULTI G GASOLINA 20W50		
Ásványi	ACEA E1 API SG/CF-4 MB 227.1	Ásványi motorolaj személygépkocsik és haszonjárművek benzin- és dízelüzemű motorjaihoz. Használata különösen ajánlott idősebb, nagyobb olajfogyasztású motorokhoz.

MOTORLAJOK HASZONGÉPJÁRMŰVEKHEZ



DIESEL TURBO VHPD 5W30		
100%-ban szintetikus	ACEA E7/E5/E4 MB 228.5, MAN 3277 VOLVO VDS-3, SCANIA LDF RT RXD, DAF HP1/HP2 CUMMINS 20071/72/76/77 MTU TYPE 3	Teljesen szintetikus, üzemanyagtakarékos, magas teljesítményszintű motorolaj haszonjárművek korszerű dízelmotorjaihoz. Használata különösen ajánlott hosszú távú fuvarozási feladatokat végző kamionokban. Euro 4-es, 3-as és 2-es környezetvédelmi besorolású motorokban egyaránt használható.
DIESEL TURBO UHPD MID SAPS 10W40		
Szintetikus	ACEA E6/E4 MB 228.51/228.5 MAN 3277 CRT/3477 VOLVO VDS-3, RT RXD, DAF HP2, MTU TYPE 3	Szintetikus technológiával előállított magas teljesítményszintű motorolaj korszerű haszonjármű dízelmotorokhoz (Euro 4 és Euro 5). Különösen ajánlott részecskeszűrővel (DPF) és SCR-rel felszerelt motorokhoz.
DIESEL TURBO UHPD 10W40		
Szintetikus	ACEA E4 API CF MB 228.5 MAN 3277	Szintetikus technológiával előállított magas teljesítményszintű motorolaj haszonjárművek korszerű dízelmotorjaihoz. Használata különösen ajánlott hosszú távú fuvarozási feladatokat végző kamionokban. Euro 4-es, 3-as és 2-es környezetvédelmi besorolású motorokban egyaránt használható.
DIESEL TURBO THPD 15W40		
Ásványi	ACEA E7/E5 API CI-4/CH-4/SL GLOBAL DHD-1 MB 228.3, MAN 3275 RT RLD, VOLVO VDS-3 CUMMINS 20076/77/78 MACK EO-M+	Magas teljesítményszintű ásványi motorolaj haszonjárművek korszerű dízelmotorjaihoz. Használata különösen ajánlott hosszú távú fuvarozási feladatokat végző kamionokban, valamint teherautókban, mezőgazdasági- és földmunkagépekben. Euro 4-es, 3-as és 2-es környezetvédelmi besorolású motorokban egyaránt használható.
SUPER TURBO DIESEL SHPD 15W40		
Ásványi	ACEA E3/B3/B4 API CG-4 MB 228.3, MAN 3275 VOLVO VDS, SCANIA LD MACK EO-L	Magas teljesítményszintű ásványi motorolaj haszonjárművek korszerű dízelmotorjaihoz. Használata különösen ajánlott hosszú távú fuvarozási feladatokat végző kamionokban, valamint teherautókban, mezőgazdasági- és földmunkagépekben. Elsősorban Euro 3-as és 2-es környezetvédelmi besorolású motorokhoz ajánlott.
MULTI G DIESEL 15W40		
Ásványi	ACEA E2 API CF-4 MB 228.1, MAN 271 SCANIA LD, MACK EO-K	Ásványi motorolaj haszonjárművek dízelmotorjaihoz. Használata különösen ajánlott idősebb teherautókban, mezőgazdasági- és földmunkagépekben.



HAJTÓMŰOLAJOK


CARTAGO TRACCION INTEGRAL 75W90		
100%-ban szintetikus	API GL-5 (LSD), API MT-1 MIL-PRF-2105 E MACK GO-J	Teljesen szintetikus, magas teljesítményszintű hajtóműolaj önzáró differenciálművekhez „Limited Slip” adalékkal.
CARTAGO CAJAS 75W90		
Ásványi	API GL-4 MIL-L-2105	Magas teljesítményszintű ásványi hajtóműolaj kézi kapcsolású sebességváltókhoz.
CARTAGO MULTIGRADO E.P. 80W90		
Ásványi	API GL-5 MIL-L-2105 D	Magas teljesítményszintű ásványi hajtóműolaj EP adalékkal. Használható kézi kapcsolású sebességváltókban és differenciálművekben.
CARTAGO AUTOBLOCANTE E.P. 80W90		
Ásványi	API GL-5 (LSD) MIL-L-2105 D NISSAN SPEC	Magas teljesítményszintű ásványi hajtóműolaj EP és „Limited Slip” adalékkal önzáró differenciálművekhez.



AUTOMATA HAJTÓMŰOLAJOK

ATF 3		
Ásványi	GM DEXRON III FORD MERCON MB, VOITH G-607 ALLISON C-4	Ásványi folyadék automata sebességváltókhoz és kormány szervó rendszerekhez.
MATIC ATF		
Ásványi	GM DEXRON II D MB 236.6, VOITH G-607 ZF TE-ML 04/11/14	Ásványi folyadék automata sebességváltókhoz és kormány szervó rendszerekhez.

FÉKFOLYADÉK



LIQUIDO FRENOS DOT 4		
Szintetikus	FMVSS 116-DOT-4 SAE J 1703 ISO 4925	Szintetikus fékfolyadék személygépkocsik és motorkerékpárok fékrendszereinek feltöltéséhez.

AUTÓ ÉS MOTORKERÉKPÁR ÁPOLÁSI TERMÉKEK



LIMPIA BRILLIO INTERIOR		
		Műanyagápoló spray autók és motorkerékpárok műszerfalának és egyéb műanyag alkatrészeinek ápolásához. Lelassítja a műanyag elemek öregedését, tisztítja a port.
MULTIUSOS		
		Univerzális tisztító- és ápoló spray fémből készült alkatrészek karbantartásához. Eltávolítja a zsíros szennyeződések és véd a korróziótól.

CSÓNAKMOTOROLAJ



ELITE NAUTICO 2T		
Ásványi	NMMA TC-W3	Magas teljesítményszintű motorolaj kétütemű csónakmotorokhoz.

MOTORKERÉKPÁR OLAJOK



MOTO COMPETICION 2T		
100%-ban szintetikus	API TC+ JASO FC TISI-1040	Teljesen szintetikus, csúcsmínőségű motorolaj kétütemű motorkerékpárokhoz. Használata versenymotorokhoz is ajánlott. Füstölésmentes üzemelést biztosít. Injektoros rendszerekben és előrekeverve egyaránt használható.
MOTO SCOOTER 2T		
100%-ban szintetikus	API TC+ JASO FC TISI-1040	Teljesen szintetikus motorolaj kétütemű motorkerékpárokhoz. Használata különösen ajánlott kétütemű robogókhoz. Füstölésmentes üzemelést biztosít. Injektoros rendszerekben és előrekeverve egyaránt használható.
MOTO SINTETICO 2T		
Szintetikus	API TC+ JASO FB	Szintetikus motorolaj kétütemű motorkerékpárokhoz. Használatával minimális szinten tartható a motor füstölése. Használata elsősorban előrekeverve ajánlott.
MOTO STANDARD 2T		
Ásványi	API TC JASO FB	Ásványi motorolaj kétütemű motorkerékpárokhoz. Kétütemű fűnyírókban és láncfűrészekben is használható.
MOTO RACING 4T 10W50		
100%-ban szintetikus	API SJ JASO MA HONDA SPEC.	Teljesen szintetikus, a HONDA RACING-gel közösen kifejlesztett csúcsmínőségű motorolaj négyütemű motorkerékpárokhoz. Használata versenymotorokhoz is ajánlott. Biztosítja a sebességváltó és a tengelykapcsoló tökéletes működését is.
MOTO SCOOTER 4T 5W40		
100%-ban szintetikus	API SJ JASO MA	Magas teljesítményszintű, teljesen szintetikus motorolaj négyütemű motorkerékpárokhoz. Használata különösen ajánlott négyütemű robogókhoz. Kimagasló tulajdonságai elsősorban a legkeményebb igénybevételt jelentő városi használatban mutatkoznak meg.
MOTO SCOOTER 4T 10W40		
Szintetikus	API SJ JASO MA	Magas teljesítményszintű szintetikus motorolaj négyütemű motorkerékpárokhoz. Használata különösen ajánlott négyütemű robogókhoz. Használatával elkerülhető a nedves tengelykapcsolók megcsúszása.
MOTO SINTETICO 4T 10W40		
Szintetikus	API SG JASO MA	Magas teljesítményszintű szintetikus motorolaj négyütemű motorkerékpárokhoz. Használatával elkerülhető a nedves tengelykapcsolók megcsúszása.
MOTO 4T 15W50		
Ásványi	API SG JASO MA	Ásványi motorolaj négyütemű motorkerékpárokhoz.
MOTO TRANSMISION 2T		
Ásványi	API TC+ JASO FC TISI-1040 HONDA SPEC.	Ásványi hajtóműolaj kétütemű motorkerékpárok sebességváltóihoz. Használata komfortos sebességváltást biztosít. Kiváló kopáscsökkentő adalékainak köszönhetően használatával meghosszabbodik a sebességváltó alkatrészeinek élettartama.
MOTO HORQUILLAS 10W20 és 15W30		
Ásványi	DIN 51524 Part 3 HVLP ISO 6743/4 HV AFNOR NFE 48603 HV DENNISON HF0/HF1/HF2	Ásványi olaj motorkerékpárok lengéscsillapítóihoz és lengővilláihoz. Használatával elkerülhető a „stick slip” jelenség így komfortos utazást biztosít.
MOTO CADENAS		
Szintetikus		Szintetikus láncspray motorkerékpárok hajtóláncaihoz. Kiváló tapadásának köszönhetően alacsony leszóródás jellemzi. Magas fokú védőképességét még magas hőmérséklet és jelentős szennyeződés esetén is megőrzi.

KENŐZSÍROK



GRASA LITICA MP 2		
Lítiumbázisú	DIN 51825 KL-2K	Lítiumbázisú kenőzsír általános kenési célokra. Felhasználható -18°C és 110°C között. Megvédi az alkatrészeket a korróziótól.
GRASA ESPECIAL EP 2/3		
Lítiumbázisú EP	DIN 51825 KP-2K	Lítiumbázisú kenőzsír EP adalékkal általános kenési célokra. Használata különösen ajánlott nagy terhelésű csapágyaknál. Felhasználható -20°C és 120°C között. Megvédi az alkatrészeket a korróziótól.
GRASA CALCICA 2		
Kálciumbázisú	DIN 51825 KL-2G	Kálciumbázisú kenőzsír általános kenési célokra. Használata különösen ajánlott vizes, nedves környezetben. Felhasználható -20°C és 100°C között. Megvédi az alkatrészeket a korróziótól.
GRASA MOLIBGRAS EP 2		
Lítiumbázisú EP MoS ₂ adalékkal	DIN 51825 KP-2K	Lítiumbázisú kenőzsír EP és Molibdén-szulfid adalékkal. Használata különösen ajánlott nagy terhelésű és lassan mozgó gépelemek kenésére, ahol a rendszeres zsírzás nem megoldható. Felhasználható -20°C és 110°C között. Megvédi az alkatrészeket a korróziótól.
GRASA LITICA CENTRALIZADOS 00		
Lítiumbázisú EP Központi zsírzókhoz	DIN 51825 KEP-00K	Lítiumbázisú folyékony EP kenőzsír központi kenési rendszerekhez. Könnyen szivattyúzható. Felhasználható -25°C és 110°C között. Megvédi az alkatrészeket a korróziótól.