



FASTER 5W50

Leírás

A REPSOL versenysportban szerzett tapasztalatai alapján kifejlesztett teljesen szintetikus motorolaj személygépkocsikhoz és kishaszonjárművekhez. Tökéletes védelmet és ezáltal hosszú élettartamot biztosít a nagy igénybevételnek (magas fordulatszám, nagy terhelés) kitett motoroknak. Kimagasló tulajdonságai elsősorban a legkeményebb igénybevételt jelentő városi és autópályán történő használatban mutatkoznak meg.

Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Magas melegviszkózitási értékének köszönhetően kiváló védelmet biztosít a motor alkatrészeinek még extrém igénybevétel (magas hőmérséklet) esetén is.
- Kiemelkedő termikus stabilitással és jelentős oxidációs tartalékkal rendelkezik.
- Egyedülálló kopás elleni védelmet biztosít a motor alkatrészeinek.
- Megfelel a járműgyártóktól legszigorúbb előírásainak.

Jóváhagyások

- ACEA A3/B3, API SJ/CF

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			5W50
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,860
Viszkózitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	18,1
Viszkózitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	95
Viszkózitási index	-	ASTM D 2270	Min. 160
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 225
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-36
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	12
Szulfáthamu tartalom	Tömeg %	ASTM D 874	1,1
Noack illékonyosság	Tömeg %	DIN 51581	Max. 13

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.

A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.