



SINTETICO 2T

Leírás

Szintetikus motorolaj kétütemű motorkerékpárokhoz. Használata különösen ajánlott átlagos igénybevételnek kitett korszerű motorkerékpárokhoz. Magas szintű védelmet és ezáltal hosszú élettartamot biztosít a motornak.

Tulajdonságok

- Füstölésmentes üzemelést biztosít és ezáltal kíméli a környezetet.
- Tökéletes kenést biztosít hidegben és melegben egyaránt.
- Magas szintű termikus stabilitással és jelentős oxidációs tartalékkal rendelkezik.
- Magas szintű kopás elleni védelmet biztosít a motor alkatrészeinek.
- Tökéletesen keveredik az üzemanyaggal és hosszabb állásidő után sem csapódik ki belőle.
- Használata elsősorban előrekeverve ajánlott.

Jóváhagyások

- API TC+
- JASO FB

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,873
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	8,5
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	45
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 140
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 95
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-18
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	3
Szulfáthamu tartalom	Tömeg %	ASTM D 874	0,1

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.

A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.