



SINTETICO 4T 10W40

Leírás

Szintetikus motorolaj négyütemű motorkerékpárokhoz. Használata különösen ajánlott átlagos igénybevételnek kitett korszerű motorkerékpárokhoz. Magas szintű védelmet és ezáltal hosszú élettartamot biztosít a motornak.

Tulajdonságok

- Télen és nyáron egyaránt használható.
- Alacsony hidegoldali viszkozitási fokozatának köszönhetően megkönnyíti a hidegindítást.
- Magas szintű termikus stabilitással és jelentős oxidációs tartalékkal rendelkezik.
- Magas szintű kopás elleni védelmet biztosít a motor és a sebességváltó alkatrészeinek.
- Precíz és komfortos sebességváltást biztosít.
- Használatával elkerülhető a tengelykapcsoló megcsúszása.

Jóváhagyások

- API SG
- JASO MA

Műszaki jellemzők

	MÉRTÉKEGYSÉG	MÉRÉSI MÓDSZER	JELLEMZŐ ÉRTÉK
SAE fokozat			10W40
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	ASTM D 4052	0,868
Viszkozitás 100°C-on	cSt	ASTM D 445	14,3
Viszkozitás 40°C-on	cSt	ASTM D 445	97
Viszkozitás -25°C-on	cP	ASTM D 5293	Max. 7 000
Viszkozitási index	-	ASTM D 2270	Min. 140
Lobbanáspont, COC	°C	ASTM D 92	Min. 205
Dermedéspont	°C	ASTM D 97	-33
T.B.N.	Mg KOH/g	ASTM D 2896	8
Noack illékonyosság	Tömeg %	DIN 51581	Max. 13

A táblázatban szereplő értékek jellemző középértékek.
A termék kezelésére vonatkozóan kérjük tartsa be a Biztonsági Adatlap előírásait.