

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 1
	Átdolgozás száma: 1.
	Kelte: 2003.09.22.
<b>SUPREME PLUS PETROL &amp; DIESEL 0W40</b>	Felülrít változat: 0/0/0
	<b>13106</b>

**Beszállító**

ACDelco Europe  
Paseo de la Castellana 91  
28040 Madrid  
Fax: +34 91456 9288  
Méreg Központ: +32 (0)70 245 245

**1. A termék és a vállalat azonosítása**

Termék azonosítása : olajos folyadék  
Felhasználás : autóipar  
Vállalat azonosítása : lásd forgalmazó

**2. Információk az alkotóelemekről**

Ez a termék nincs veszélyességi osztályba sorolva, de veszélyes alkotóelemeket tartalmaz.

Megnevezés	Érték(ek)	CAS szám/EINECS szám/EC index	Veszélyességi szimbólum	R-mondat
Alkaryl-amin	0.13 – 0.64 %	---- / 270-128-1 / ---	N	51/53
Cink-alkil- ditiofoszfát	0.65 – 1.29 %	---- / 272-028-3 / ---	Xi N	38-41-51/53
Kalcium-alkil- szalicilát (hosszú szénláncú)	0.65 – 1.29 %	---- / ---- / ----		52/53

**3. Kockázati tényezők meghatározása**

Használat során jelentkező tünetek:

- Belélegzés : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős  
veszély belélegzés során.  
- Bőrrel érintkezés : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős  
veszély bőrrel való érintkezés során.  
- Szembe jutás : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős  
veszély szembe jutás során.  
- Lenyelés : Megfelelő használat esetén nem várható jelentős  
veszély lenyelés során.

**4. Elsősegélynyújtási előírások****Elsősegély**

- Belélegzés : Nem szükséges elsősegély.  
- Bőrrel érintkezés : Mossa le alaposan az érintett bőrfelületet enyhe

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 2
	Átdolgozás száma: 1.
	Kelte: 2003.09.22.
<b>SUPREME PLUS PETROL &amp; DIESEL 0W40</b>	Felülrít változat: 0/0/0
	<b>13106</b>

- Szembe jutás : szappannal és vízzel.  
Szembe jutás esetén azonnal ki kell öblíteni tiszta vízzel  
10-15 percen keresztül.
- Lenyelés : NEM SZABAD HÁNYTATNI!  
A száját ki kell öblíteni.  
Azonnal orvost kell hívni.

#### 5. Tűzoltási előírások

- Megelőzés : Tilos a dohányzás.  
Tűzoltásra használható anyagok: Hab.  
Száras vegyszer.  
Szén-dioxid.
- Speciális tűzoltási eljárások : Figyelmesen járjon el mindenfajta vegyi tűz oltása során.

#### 6. Balesetmentesítési előírások

- Egyéni óvintézkedések : Tilos a dohányzás.  
Kiömlést vagy  
szivárgást követően : A kiömlött anyag csúszásveszélyt eredményezhet.  
Visszanyerés érdekében gáttal akadályozza meg a kiömlést,  
vagy a megfelelő anyaggal itassa fel azt.  
Használjon megfelelő hulladékátrolókat.

#### 7. Kezelés és tárolás

- Általános ismertetés : Nyílt láng használata tilos. Dohányzás tilos.  
Tárolás : Tárolás száraz, jól szellőztetett területen.  
Tárolás maximum 40 Celsius fok hőmérsékleten.
- Kezelés : Étkezés, ivás, dohányzás, vagy a munkahely elhagyása  
előtt mossa meg kezeit, és mossa meg a  
szennyeződésnek kitett egyéb felületeket enyhe szappannal és  
vízzel.

#### 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei/egyéni védelem

- Egyéni védőeszközök
- Belégzés elleni védelem : Speciális légzőkészülék nem szükséges megfelelő  
használat és kellő szellőztetés esetén.
- Bőrvédelem : Speciális védőruha/bőrvédelmi felszerelés nem  
szükséges megfelelő használat esetén.
- Szemvédelem : Védőszemüveg.
- Lenyelés : Használat során tilos étkezni, inni vagy dohányozni.
- Higiénés intézkedések : Nincs speciális védelmi előírás amennyiben a  
szellőztetés megfelelő mértékű.

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 3
	Átdolgozás száma: 1.
	Kelte: 2003.09.22.
<b>SUPREME PLUS PETROL &amp; DIESEL 0W40</b>	Felülírt változat: 0/0/0
	<b>13106</b>

#### 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot	:	olajos folyadék
Szín	:	sárgás-barna
Szag	:	olajszag
Sűrűség (g/dm <sup>3</sup> )	:	858
Viszkozitás 40°C-on (mm <sup>2</sup> /s)	:	88
Vízoldhatóság	:	elhanyagolható
Lobbanáspont (°C) (ASTM D 92):	:	220
Robbanási határértékek (térfogat % levegőben)	:	Alsó robbanási határérték: 1.0 Felső robbanási határérték: 6.0

#### 10. Stabilitás és reakcióképesség

Veszélyes bomlástermékek	:	Megfelelő körülmények között nincs.
Veszélyes reakciók	:	Megfelelő körülmények között nincs.
Veszélyes tulajdonságok	:	Megfelelő körülmények között nincs.
Kerülendő anyagok:	:	Erős oxidálószer. Savak. Bázisok.

#### 11. Toxikológiai információk

Patkány, szájon át, LD50 (mg/kg):	Nincs adat.
-----------------------------------	-------------

#### 12. Környezetvédelmi információk

LC50-96 óra - hal (mg/l)	:	Nincs adat.
--------------------------	---	-------------

#### 13. Hulladékkezelési szempontok

Ártalmatlanítás	:	Biztonságos módon, a helyi/nemzeti előírások szerint.
-----------------	---	---

#### 14. Szállítási információk

Általános információ	:	Nincs korlátozás.
----------------------	---	-------------------

#### 15. Szabályozási információk

Veszélyességi szimbólum(ok)	:	Nem szükséges.
R-mondat(ok)	:	Nem szükséges.
S-mondat(ok)	:	Nem szükséges.

<b>BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP</b>	Oldal: 4
	Átdolgozás száma: 1.
	Kelte: 2003.09.22.
<b>SUPREME PLUS PETROL &amp; DIESEL 0W40</b>	Felülrít változat: 0/0/0
	<b>13106</b>

**16. Egyéb információk**

Nyomtatás kelte : 2004.04.05.

**FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA:** A jelen biztonságtechnikai adatlapon szereplő információk általunk megbízhatónak minősülő forrásokból lettek megszerelve. Ugyanakkor ezen információk helyességével kapcsolatban semmilyen garanciát, lehet az kifejezett, vagy ki nem fejezett, nem vállalunk. A termék kezelésének, tárolásának, használatának vagy ártalmatlanításának a feltételeire vagy módszereire nincs ráhatásunk, és nincs róluk mindenkor tudomásunk. Ebből, és egyéb okokból kifolyólag, nem vállalunk felelősséget, és határozottan kizárjuk a felelősségünket, a termék kezelésekor, tárolásakor, használatakor vagy ártalmatlanításakor felmerült veszteségért, kárért, vagy költségnövekedésért. Ez a biztonságtechnikai adatlap csak a jelen termékhez készült, kizárólag ehhez a termékhez használható. Amennyiben a jelen terméket egy másik termék alkotóelemeként használják, lehet, hogy ez az adatlap nem alkalmazható.

Dokumentum vége