



THT 80W -UTTO

Descrizione

È un olio speciale, per circuiti idraulici, a base minerale altamente raffinato formulato per fornire eccezionali prestazioni nei sistemi di trasmissione/freni/frizioni a bagno d'olio.

Il pacchetto di additivi garantisce un'eccezionale pulizia ed un'ottima prestazione contro l'usura dei componenti meccanici, anche in condizioni di esercizio gravoso.

Prerogative

Il prodotto ha le seguenti caratteristiche:

- *Ottima capacità antiusura e detergenza/dispersione;*
- *Buona fluidità a bassa temperatura;*
- *Eccezionale resistenza all'ossidazione;*

L'impiego di tale prodotto consente l'ottenimento di una maggiore durata e pulizia dei sistemi trasmissione/freni/frizioni.

VALORI DI RIFERIMENTO

Densità a 15 °C	0.87-0.88 Kg/l
Viscosità a 40 °C	62-74 cSt
Viscosità a 100 °C	9-10 cSt
Indice di Viscosità	MIN. 150
Temperatura di Combustione	>210 °C
Temperatura di Congelamento	<- 30 °C

Prestazioni

UTTO / API GL4

Massey Fergusson M 1135, 1143

ALLISON C4

CAT TO2

FORD ESM M2 C134B-C-D

JDM J20-C

NEW HOLLAND FNHA 2C-201.00