



ZEUS S3 15W/40

DESCRIZIONE PRODOTTO

Olio di buon livello qualitativo, particolarmente idoneo per motori diesel di media potenza specifica ed a veicoli commerciali sottoposti occasionalmente anche a condizioni di servizio gravoso.

La moderna tecnologia di additivazione, con basso tenore di ceneri, ne consente l'estensione di utilizzo ai motori a benzina, anche sottoposti a periodi di severo esercizio continuativo.

Questo lubrificante, destinato ad un'ampia gamma di condizioni climatiche.

Inoltre possiede:

- *Ottima capacità antiusura e detergenza/disperdenza*
- *Ottima fluidità a bassa temperatura*
- *Eccezionale resistenza all'ossidazione.*

APPLICAZIONI

Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:

- *Maggiore pulizia del motore*
- *Migliore protezione e durata del motore*
- *Buon avviamento a freddo*

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API SJ/CF-4

MAN 271

VW 505.00

MB 228.1

ACEA E2-B3

VOLVO VDS

Caratteristiche tipiche (valori medi di produzione)

ZEUS S3 15W 40	metodo di prova	valori
gradazione SAE		15W/40
massa volumica,kg/dm3	ASTM D 1298	0,880
viscosità,cSt a 40°C	ASTM D 445	110
viscosità,cSt a 100°C	ASTM D 445	14,5
indice di viscosità	ASTM D 2270	125
punto di scorrimento,°C	ASTM D 97	-25
punto di infiammabilità,°C	ASTM D 92	220