



# XTREME 9001

## DESCRIZIONE PRODOTTO

È un olio lubrificante 100% sintetico realizzato con un'accurata selezione dei componenti formulato per fornire eccezionali prestazioni nei moderni motori a benzina o gasolio, aspirati o turbocompressi, delle più moderne autovetture attualmente circolanti, al fine di assicurare il massimo livello di protezione a motori dell'ultima generazione ad elevata potenza specifici. Grazie all'utilizzo di speciali modificatori del coefficiente di attrito, consente al motore la massima erogazione di potenza e ne esalta la rapidità di risposta. E' inoltre in grado di resistere ai fortissimi stress termici tipici dei motori ad elevata potenza, mantenendo così il massimo livello di pulizia per periodi estremamente prolungati.

Inoltre possiede:

- Ottima capacità antiusura e detergenza/disperdenza
- Ottima fluidità a bassa temperatura
- Eccezionale resistenza all'ossidazione

## APPLICAZIONI

Il 9001 0W-30 ha un pacchetto di additivi che garantisce un'eccezionale pulizia del motore ed un'ottima protezione contro l'usura dei componenti meccanici, anche in condizioni di esercizio gravoso, tale da rappresentare il massimo punto di evoluzione nel campo dei lubrificanti ad alte prestazioni.

Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:

- Maggiore pulizia del motore
- Migliore protezione e durata del motore
- Massima erogazione di potenza e rapidità di risposta del motore
- Riduzione dei consumi di carburante
- Riduzione delle emissioni nocive

## SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API SM/CF

MB 229.3/229.5

BMW LONG 01

ACEA A5/B5

VW 503.00 / 506.00 / 506.1

PORSCHE

Caratteristiche tipiche (valori medi di produzione )

9001 0W30	metodo di prova	valori
gradazione SAE		0W/30
massa volumica,kg/dm3	ASTM D 1298	0,860
viscosità,cSt a 40°C	ASTM D 445	67
viscosità,cSt a 100°C	ASTM D 445	11.2
indice di viscosità	ASTM D 2270	160
punto di scorrimento,°C	ASTM D 97	-36
punto di infiammabilità,°C	ASTM D 92	200