



TRUCK SYNT 5W/30FE

E' un olio sintetico per lunghe percorrenze (Long Drain) formulato per fornire eccezionali prestazioni e massima protezione di tutti quei motori diesel per i quali è prevista una gradazione a caldo SAE 30 ed è particolarmente indicato anche per le flotte miste(Iveco,Scania,Renault,Volvo,Mercedes ecc..).

L'altissima qualità della base sintetica ed un accurato pacchetto di additivi garantiscono un eccezionale comportamento in servizio con ogni tipo di gasolio e con estensione degli intervalli di cambio olio in accordo con quanto previsto dai Costruttori.

APPLICAZIONI

TRUCK SYNT 5W/30 FE è ideale per un parco automezzi ove siano richiesti prodotti SAE 30 al massimo livello delle specifiche Acea, sia E4 che E5 consentendo quindi di utilizzare un unico prodotto per tutti i mezzi.

E' inoltre impiegato nel movimento terra e su tutti i moderni motori marini che richiedano un prodotto a livello MTU type III. tenendo comunque ben presente la viscosità a caldo. Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici;

- *Maggiore pulizia del motore e protezione contro l'usura*
- *Migliore protezione contro l'incollamento delle fasce*
- *Eccellente fluidità a bassa temperatura*
- *Possibilità di estensione dei cambi olio*
- *Unificazione del tipo di olio*
- *Risparmio energetico*

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API CF/G-4/CH-4/CI-4 SL
MB 228.5
MAN 3277

ACEA E4 -E7
VOLVO VDS-3
SCANIA LDF

Caratteristiche tipiche (valori medi di produzione)

TRUCK SYNT 5W/30 FE	metodo di prova	valori
gradazione SAE		5W/30
massa volumica, kg/dm ³	ASTM D 1298	0,885
viscosità, cSt a 100°C	ASTM D 445	11,0
indice di viscosità	ASTM D 2270	170
punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	-36
punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	205
TBN, mg KOH/g	DIN 51354	12,5