



SAE 10W

DESCRIZIONE PRODOTTO

Olio unigrado di tipo multifunzionale, particolarmente indicato per tutti i tipi di motori diesel agricoli, ottenuto dalla miscelazione di basi minerali selezionate ed additivi .

E' indicato in tutti gli utilizzi in cui non sia specificato un prodotto multigrado

Inoltre possiede:

- *Ottima capacità antiusura e detergenza/disperdenza*
- *Ottima fluidità a bassa temperatura*
- *Eccezionale resistenza all'ossidazione.*
-

APPLICAZIONI

SAE 10W è un prodotto unigrado Premium per la maggior parte dei motori diesel e per scatole di lubrificazione, differenziali e circuiti idraulic, per equipaggiamenti che richiedono specifiche CF-SG GL-4

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API CF- SG

API GL-4

CATERPILLAR TO4

ALLISON C4

Caratteristiche tipiche (valori medi di produzione)

SAE 10W	metodo di prova	valori
gradazione SAE		10W
massa volumica,kg/dm3	ASTM D 1298	0,870
viscosità,cSt a 40°C	ASTM D 445	135
viscosità,cSt a 100°C	ASTM D 445	8,5
indice di viscosità	ASTM D 2270	135
punto di scorrimento,°C	ASTM D 97	-24
punto di infiammabilità,°C	ASTM D 92	220