



PROTECTIVE MS

APPLICAZIONI

XTREME PROTECTIVE MS è un fluido espressamente formulato per la protezione delle catene per motoseghe , sia a scoppio che elettriche . Grazie alle sue caratteristiche ad elevata adesività , lubrifica e protegge la catena delle motoseghe , aumentando la durata e minimizzando il rischio di rottura della stessa .

PRESTAZIONI

- Elevata adesività.
- Massima protezione della catena e della barra .
- Riduzione delle usure .
- Versatilità

IMMAGAZZINAMENTO

Immagazzinare al coperto. Se è inevitabile lo stoccaggio all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale, onde evitare infiltrazioni d'acqua e la scomparsa delle scritte sugli stessi. Non immagazzinare a temperature superiori a 60 °C, in luoghi esposti al calore del sole o soggetti al gelo.

Conforme ai requisiti dei piu' importanti costruttori di motoseghe , ed alle piu' severe normative ambientali.

Caratteristiche tipiche (valori medi di produzione)

PROTECTIVE MS	metodo di prova	
gradazione ISO VG		46
massa volumica,kg/dm3	ASTM D 1298	0,910
viscosità,cSt a 40°C	ASTM D 445	42
indice di viscosità	ASTM D 2270	200
punto di scorrimento,°C	ASTM D 97	-21
punto di infiammabilità,°C	ASTM D 92	260
Biodegradabilità, %m	CAC-L-33-T 82	95