



TTS SINT

DESCRIZIONE PRODOTTO

È un olio totalmente sintetico ad altissime prestazioni per motori due tempi. È stato formulato per moto con miscelatore separato, ma può essere utilizzato anche per miscelazione manuale. Il pacchetto di additivi garantisce una completa dispersione nella benzina verde, migliorando la combustione ed il rendimento del motore.

APPLICAZIONI

Il prodotto ha le seguenti caratteristiche:

- ☐ *Ottima capacità antiusura e antigrippaggio;*
- ☐ *Contenuto di ceneri pari a zero;*
- ☐ *Eccezionale resistenza all'ossidazione.*

L'impiego di tale prodotto consente l'ottenimento dei seguenti benefici:

- ☐ *Riduzione della fumosità allo scarico;*
- ☐ *Miglioramento del rendimento termico del motore.*

Inoltre per la sua profumazione:

- ☐ *Permette di viaggiare su di un mezzo gradevolmente profumato;*
- ☐ *Assicura nei periodi di parcheggio in ambienti chiusi (garages, androni, ecc.) una gradevole profumazione dell'ambiente coprendo gli sgradevoli odori tipici dell'olio e della benzina;*
- ☐ *Rende più gradevole la manipolazione nelle fasi di riempimento del serbatoio.*

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API TC PLUS

JASO FC

ISO-L-EGD

Caratteristiche tipiche (valori medi di produzione)

MIX 2T	metodo di prova	valori
Colore ASTM	Visivo	Ambrato
massa volumica,kg/dm3	ASTM D 1298	0,875
viscosità,cSt a 100°C	ASTM D 445	9,5
indice di viscosità	ASTM D 2270	Min. 100
punto di scorrimento,°C	ASTM D 97	Max. -24
punto di infiammabilità,°C	ASTM D 92	200