



# MULTITRACTOR -STOU

## DESCRIZIONE PRODOTTO

*Olio multigrado di tipo multifunzionale STOU, particolarmente indicato per tutti i tipi di motori diesel agricoli.*

*La qualità degli oli base insieme ad un accurato pacchetto di additivi garantiscono un'eccezionale pulizia del motore ed un'ottima protezione contro l'usura dei componenti meccanici, anche in condizioni di esercizio gravoso.*

*Inoltre possiede:*

- *Ottima capacità antiusura e detergenza/disperdenza*
- *Ottima fluidità a bassa temperatura*
- *Eccezionale resistenza all'ossidazione.*
- 

## APPLICAZIONI

*MULTITRACTOR – STOU può essere definito prodotto multifunzionale da impiegare su tutti i tipi di motori agricoli ed ovunque sia richiesto un prodotto a livello API CG-4.*

*Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:*

- *Maggiore pulizia del motore*
- *Migliore protezione e durata del motore*
- *Buon avviamento a freddo*

## SPECIFICHE & APPROVAZIONI

**API CG-4, GL-4**

**Mb 228.1**

**CAT TO-2**

**ALLISON C-4**

**FORD M2C 159B-M2C 134D**

**MF M1144, M1139, M1135, M1143**

**JOHN DEER J27, J20C**

**ZF TE-ML 06B e C**

**Caratteristiche tipiche (valori medi di produzione )**

MULTITRACTOR STOU	metodo di prova	valori
gradazione SAE		15W/40
massa volumica,kg/dm3	ASTM D 1298	0,880
viscosità,cSt a 40°C	ASTM D 445	110
viscosità,cSt a 100°C	ASTM D 445	14,5
indice di viscosità	ASTM D 2270	125
punto di scorrimento,°C	ASTM D 97	-25
punto di infiammabilità,°C	ASTM D 92	220